


2013年


台灣地區產品型錄



廣聚照明科技簡介

廣聚照明科技專注於LED相關產品領域的整合與開發，為合作夥伴提供完整的「一站式購足服務平台」。



廣聚的光芒標誌  分別為三道不同光芒匯集，表現出企業的理念。光芒的交會，寓意廣聚是完美的「整合者」，並朝「聚焦」、「聚財」、「聚人」目標努力，三種不同顏色，紅色代表熱情，指向公司名稱，象徵「廣聚」是個熱情有動力的公司，更活躍於產業。藍色代表創新，黑色代表沉熟的技術，兩者交會融合併往上延伸，代表日益精進、蒸蒸日上。

「聚焦」：專注於LED相關產品領域的整合與開發。

「聚財」：創造合作夥伴與企業員工的最大財富。

「聚人」：透過開放式整合平台的建立，提供優秀人才的有效結合。

一站式購足的整合平台(One Stop Shopping Platform)

整合LED相關領域的五大供應鏈體系：

LED光源、LED驅動與控制、LED光學、材料機構、產品專業組裝

目標三大銷售市場：

1. 品牌通路
2. ODM/OEM
3. 電子商務販售

廣聚照明科技的四大事業體



廣聚照明 (Diodemond Lighting)： 提供LED照明產品的銷售與服務。



廣聚設計 (Diodemond Design)：

1. 提供LED照明設計的專業諮詢。
2. 提供各類應用產品的商品設計與客製化方案。




廣聚科技 (Diodemond Tech)：

1. 提供LED各類應用材料的代理銷售與諮詢。
2. 提供LED產品光、機、電、熱的研究與開發 (R&D)。



廣聚工程 (Diodemond Project)： 提供LED照明工程的規劃與施工。

廣聚照明科技的營業據點





總公司  (銷售/研發/財務/貿易)

台灣工廠 桃園 大溪 (室內照明系列/消費性商品/戶外燈具)


中國工廠 廣東 東莞 (LED燈泡/燈管/消費性商品)

廣東 中山 (商業照明系列/亮化工程系列/戶外燈具)

上海銷售  雅利照明

港澳銷售  廣聚照明科技 /  雅利照明

基礎照明 ▲
 重點照明 ▲
 情境照明 ▲
 燈具訂製 ▲





HQI 取代 泛光型LED燈系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



演色性>80



無UV



無汙染

● 產品



● 案例網址:

Diode mond LED



DLT-Down C180 ACFR40W

DLT-Down C200 ACFR40W

DLT-Down-T C180 ACFR40W

DLT-Down-T C200 ACFR40W


產品名稱	開孔18cm無筒LED燈
功率	40W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	Cree-XML x 6
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	3200/2800 (lm)
尺寸	開孔175外徑200mm 高100mm
光學設計	光學擴散板
取代對象	HQI/CDM 150W

產品名稱	開孔20cm無筒LED燈
功率	40W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	Cree-XML x 6
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	3200/2800 (lm)
尺寸	開孔200外徑226mm 高155mm
光學設計	光學擴散板
取代對象	HQI/CDM 150W

產品名稱	開孔18cm有筒LED燈
功率	40W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	Cree-XML x 6
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	3200/2800 (lm)
尺寸	開孔180外徑205mm 高120mm
光學設計	光學擴散板
取代對象	HQI/CDM 150W

產品名稱	開孔20cm有筒LED燈
功率	40W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	Cree-XML x 6
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	3200/2800 (lm)
尺寸	開孔200外徑226mm 高130mm
光學設計	光學擴散板
取代對象	HQI/CDM 150W

● 另有《功率24W》版本，可取代雙燈型螢光燈燈組、HQI/CDM-70W



CDM 取代 聚光燈系列

- 
台灣製造
- 
保固2年
- 
3日內交貨
- 
演色性>80
- 
發光效率>80
- 
無UV
- 
無汙染
- 
25度
- 
35度
- 
45度

● 產品



● 案例網址:



DLT-Track D25BF ACFR40W



DLT-Down D25C150 ACFR40W



DLT-Ceiling D25BF ACFR40W

產品名稱 軌道式投射燈
功 率 40W
輸入電壓 AC 100~240V
LED晶片 Cree XML x 6
發光角度 25° /35° /45°
色 溫 5000/3000K
演 色 性 >80
光 通 量 3200/2800 (lm)

取代對象 CDM 70W/150W

產品名稱 嵌入式投射燈
功 率 40W
輸入電壓 AC 100~240V
LED晶片 Cree XML x 6
發光角度 25° /35° /45°
色 溫 5000/3000K
演 色 性 >80
光 通 量 3200/2800 (lm)

尺 寸 開孔15cm。可內縮、
下拉。
 取代對象 CDM 70W/150W

產品名稱 吸頂式投射燈
功 率 40W
輸入電壓 AC 100~240V
LED晶片 Cree XML x 6
發光角度 25° /30° /45°
色 溫 5000/3000K
演 色 性 >80
光 通 量 3200/2800 (lm)

取代對象 CDM 70W/150W

● 可單選40W光源模組



軌道燈取代系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



演色性>80



無UV



無汙染



15度



25度



40度

● 產品



● 案例網址:

Diode monD LED



DLT-TRACK MR16 ACFR7W



DLT-TRACK AR111 ACFR18W



DLT-TRACK PAR38 ACFR24W



DLT-TRACK CDM ACFR40W

產品名稱 7W-軌道燈
功率 7W
輸入電壓 AC 100~240V
光源 7W-MR16
發光角度 15° /25° /40°
色溫 5000/3000K
演色性 >80
光通量 450/400 (lm)
取代對象 鹵素MR16-50W軌道燈

產品名稱 18W-軌道燈
功率 18W
輸入電壓 AC 100~240V
光源 18W-AR111
發光角度 10° /25° /40°
色溫 5000/3000K
演色性 >80
光通量 1200/1000 (lm)
取代對象 鹵素AR111-75W軌道燈

產品名稱 24W-軌道燈
功率 24W
輸入電壓 AC 100~240V
光源 24W-PAR38
發光角度 20° /30° /40°
色溫 5000/3000K
演色性 >80
光通量 1800/1400 (lm)
取代對象 鹵素75W軌道燈

產品名稱 40W-軌道燈
功率 40W
輸入電壓 AC 100~240V
光源 40W模組
發光角度 25° /35° /45°
色溫 5000/3000K
演色性 >80
光通量 3200/2800 (lm)
取代對象 CDM-70W軌道燈



泛光型LED燈系列1 取代螢光燈



台灣製造



保固2年



3日內交貨



演色性>80



發光效率>80



無UV



無汙染

● 產品



● 案例網址:

Diode monD LED



DLP-Down C82 ACFR6W

DLP-Down C115 ACFR14W

DLP-Down C135 ACFR18W

DLP-Down C150 ACFR24W

產品名稱	三吋LED燈
功率	6W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	2W x 3
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	370/300 (lm)
尺寸	開孔82外徑92mm
取代對象	螢光燈5~15W

產品名稱	四吋LED燈
功率	14W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	2W x 7
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	870/700 (lm)
尺寸	開孔115外徑130mm
取代對象	螢光燈13~27W

產品名稱	五吋LED燈
功率	18W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	2W x 9
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	1100/900 (lm)
尺寸	開孔135外徑160mm
取代對象	螢光燈20~27W

產品名稱	六吋LED燈
功率	24W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	2W x 12
發光角度	泛光
色溫	5000/3000K
演色性	>80
光通量	1500/1200 (lm)
尺寸	開孔150外徑175mm
取代對象	螢光燈27~60W

● 可選可調光產品。可依需求不同，將燈具與LED調換配置。



經濟型嵌燈系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



無UV



無汙染



120度

● 產品



● 案例網址:

Diode monD LED



DLP-DOWN C73 D112 12W



DLP-DOWN C103 D148 12W



DLP-DOWN C137 D182 12W



DLP-DOWN C150 D195 12W



DLP-DOWN C195 D235 18W

產品名稱	經濟型嵌燈-3吋	產品名稱	經濟型嵌燈-4吋	產品名稱	經濟型嵌燈-5吋	產品名稱	經濟型嵌燈-6吋	產品名稱	經濟型嵌燈-8吋
功率	12W	功率	12W	功率	12W	功率	12W	功率	18W
輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 100~240V
發光角度	泛光	發光角度	泛光	發光角度	泛光	發光角度	泛光	發光角度	泛光
色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K
演色性	>80	演色性	>80	演色性	>80	演色性	>80	演色性	>80
光通量	1000/800 (lm)	光通量	1000/800 (lm)	光通量	1000/800 (lm)	光通量	1000/800 (lm)	光通量	1200/1000 (lm)
尺寸	開孔73外徑112 高45mm	尺寸	開孔103外徑148 高45mm	尺寸	開孔137外徑182 高45mm	尺寸	開孔150外徑195 高45mm	尺寸	開孔195外徑235 高50mm
取代對象	螢光燈20~27W	取代對象	螢光燈20~27W	取代對象	螢光燈20~27W	取代對象	螢光燈20~27W	取代對象	螢光燈20~27W



PAR燈系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



演色性>80



發光效率>80



無UV



無汗染



15度



25度



40度

● 產品



● 案例網址:

f Diodemond LED



DLP-PAR30 D15 ACFR12W



DLP-PAR30 D25 ACFR14W



DLP-PAR38 D25 ACFR18W



DLP-PAR38 D25 ACFR24W

防水型



DLP-PAR56 D120 DC42V80W

產品名稱	PAR30-12W	產品名稱	PAR30-14W	產品名稱	PAR38-18W	產品名稱	PAR38-24W	產品名稱	PAR56
功率	12W	功率	14W	功率	18W	功率	24W	功率	40W/80W
輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 90~260V	輸入電壓	AC 100~240V
發光角度	15°	發光角度	25° /40° /泛光	發光角度	25° /40° /泛光	發光角度	20° /30° /40°	發光角度	25° /60° /泛光
色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K	色溫	5000/3000K
演色性	>80	演色性	>80	演色性	>80	演色性	>80	演色性	>80
光通量	600/480 (lm)	光通量	1000/800 (lm)	光通量	1200/1000 (lm)	光通量	1500/1200 (lm)	光通量	3200/2500 (lm)@40W 6000/4800 (lm)@80W
特色	可選短、中、長頸	特色	高演色性	特色	可選IP65防水款	特色	高演色性 IP66防水款	特色	使用Cree-XML E40燈頭 可選IP65防水款
取代對象	鹵素PAR30-75W E27燈泡23~80W	取代對象	鹵素PAR30-75W E27燈泡23~80W	取代對象	鹵素PAR38 80~100W	取代對象	鹵素PAR38 80~120W	取代對象	E40燈泡100~250W

● 另備有全系列PAR30/PAR38燈具，請參閱《PAR燈燈具系列》DM。



MR16系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



演色性>80



無UV



無汙染



可調光



15度



25度



40度

● 產品



● 案例網址:

Diode mond LED



DLP-MR16 D30 DC12V4W



DLP-MR16 D25 DC12V7W



DLP-MR16 D25 DC12V6W



DPW-CV-DC 12V0.8A

產品名稱	MR16-經濟版	產品名稱	MR16-精緻版	產品名稱	MR16-高演色版	產品名稱	DC12V專用電源
功率	4W	功率	7W	功率	6W	輸入電壓	AC 100~240V
輸入電壓	DC12V	輸入電壓	DC12V	輸入電壓	DC12V	輸出電壓	DC12V
發光角度	30°	發光角度	15° /25° /40°	發光角度	25° /40°	輸出電流	0~0.8A
演色性	>75	演色性	>80	演色性	>80		
色溫	5000K/3000K	色溫	5000K/3000K	色溫	2700K		
光通量	200/150 (lm)	光通量	450/400 (lm)	光通量	450/400 (lm)		
特色	物美價廉	特色	使用Cree晶片。 與P牌10W-MR16同級	特色	使用Nichia晶片。		
取代對象	鹵素MR16-35W	取代對象	鹵素MR16-50W	取代對象	鹵素MR16-50W		

● 可選可調光產品。另有售各式DC12V專用電源。另備有全系列MR16燈具，請參閱《MR16燈具系列》DM。



AR111系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



演色性>80



發光效率>80



無UV



無汙染



10度



25度



45度

● 產品



● 案例網址:

Diode monD LED



DLP-AR111 D25 ACFR14W



DLP-AR111 D25 ACFR18W



DLP-AR111 D25 ACFR24W



DPW-CC-500mA

產品名稱	AR111-14W
外觀顏色	鋁鍍片/銀色
功率	14W
輸入電壓	AC 100~240V
發光角度	10° /25° /40°
演色性	>80
色溫	5000/3000K
光通量	1000/800 (lm)
特色	高演色性
取代對象	鹵素AR111-50W

產品名稱	AR111-18W
外觀顏色	鋁鍍片/陽極黑
功率	18W
輸入電壓	AC 100~240V
發光角度	10° /25° /40°
演色性	>80
色溫	5000/3000K
光通量	1200/1000 (lm)
特色	高演色性/黑色烤漆
取代對象	鹵素AR111-75W

產品名稱	AR111-24W
外觀顏色	鋁鍍片/白色
功率	24W
輸入電壓	AC 90~260V
發光角度	25° /40°
演色性	>80
色溫	5500/3000K
光通量	1400/1000 (lm)
特色	高演色性/白色烤漆
取代對象	鹵素AR111-100W

產品名稱	電源
輸入電壓	AC 100~240V
輸出電壓	DC 20~24V/ 25~36V
輸出電流	0.5A

● 可指定色溫，可選可調光產品。另備有全系列AR111燈具，請參閱《AR111燈具系列》DM。



戶外投光燈系列

- 台灣製造
- 保固2年
- 3日內交貨
- 發光效率>80
- 無UV
- 無汙染
- 防護等級66

● 產品



● 案例網址:



DLT-Street light 80W-D40



DLT-Flood light 80W-D60



DLT-High Bay light 120W-D60



XXX-XXXXX-XXX

產品名稱	40W戶外燈
功率	37.5W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	Cree
發光角度	149X72/15/60/30x15°
光效	80 (lm/W)
色溫	5000/3000K
光通量	3000/2400 (lm)
防護等級	IP66
認證	CE、CB、UL、PSE
取代對象	水銀燈 125~250W 高壓鈉燈70~150W

產品名稱	80W戶外燈
功率	75W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	Cree
發光角度	149X72/15/60/30x15°
光效	80 (lm/W)
色溫	5000/3000K
光通量	6000/4800 (lm)
防護等級	IP66
認證	CE、CB、UL、PSE
取代對象	水銀燈 125~300W 高壓鈉燈150~250W 複金屬燈250W

產品名稱	120W戶外燈
功率	112.5W
輸入電壓	AC 100~240V
LED晶片	Cree
發光角度	149X72/15/60/30x15°
光效	80 (lm/W)
色溫	5000/3000K
光通量	9000/7200 (lm)
防護等級	IP66
認證	CE、CB、UL、PSE
取代對象	水銀燈 250~500W 高壓鈉燈250~400W 複金屬燈400W



Diode mond Design
客製燈款
可依模組 & LENS客製：
球場投光燈
集魚燈
特殊天井燈

● 共有投光燈、天井燈、路燈、壁燈四種支架可充分運用於各種場合。



球泡燈系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



無UV



無汙染



可調光



180度



270度

● 產品

● 案例網址:


[Diodemond LED](#)


DLP-BI08-E27-120-X



DLP-Bulb E27 ACFR7W



DLP-Bulb E27 ACFR9W



DLP-Candle E14 ACFR4W

產品名稱	壓鑄型球泡燈	產品名稱	壓鑄型球泡燈	產品名稱	鰭片型球泡燈	產品名稱	蠟燭燈
功率	12W	功率	7W	功率	9W	功率	4W
輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 100~240V	輸入電壓	AC 110~220V	輸入電壓	AC 110~220V
發光角度	240°	發光角度	180°	發光角度	180°	發光角度	270°
色溫	6000/3000K	色溫	6000/3000K	色溫	6000/3000K	色溫	5000/2800K
光通量	1000/800 (lm)	光通量	600/480 (lm)	光通量	650/530 (lm)	光通量	200/180 (lm)
燈頭		燈頭		燈頭		燈頭	E14 / E27
取代對象	螢光燈泡21~27W	取代對象	螢光燈泡21~27W	取代對象	螢光燈泡21~27W	取代對象	水晶燈泡25W

● 可選可調光產品。蠟燭燈可選E12/E14，尖清款、拉尾款、霧面款。另備有全系列球泡燈燈具，請洽服務人員。



軟條燈系列



保固2年



3日內交貨

● 產品



RF433調光遙控器

DLT-Strip3528M30



RF433調光接收器

DLT-Strip3528M60



RGB燈控簡易控制器

DLT-Strip3528M120



RGB燈控信號放大器

DLT-Strip5050M30



75~350W電源

DLT-Strip5050M60

● 案例網址:



Diodemond LED

產品名稱	SMD3528/一米30燈	產品名稱	SMD3528/一米60燈	產品名稱	SMD3528/一米120	產品名稱	SMD5050/一米30燈	產品名稱	SMD5050/一米60燈
功 率	4W/米	功 率	6W/米	功 率	12W/米	功 率	6W/米	功 率	12W/米
輸入電壓	DC12V/DC24V	輸入電壓	DC12V/DC24V	輸入電壓	DC12V/DC24V	輸入電壓	DC12V/DC24V	輸入電壓	DC12V/DC24V
光 色	正白/暖白/紅 /黃/藍/綠	光 色	正白/暖白/紅 /黃/藍/綠	光 色	正白/暖白/紅 /黃/藍/綠	光 色	正白/暖白/紅/黃/ 藍/綠/RGB	光 色	正白/暖白/紅/黃/ 藍/綠/RGB
特 色	可客製尺寸	特 色	可客製尺寸	特 色	可客製尺寸	特 色	可客製尺寸	特 色	可客製尺寸

● 可選裸板、滴膠防水、灌膠防水。另有售DC12V/DC24V各瓦特數專用電源



間接照明系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



無UV



無汙染



可調光


● 產品

● 案例網址:

Diode mond LED



DLT-BAR 30201 DC24V



DLT-Tube T540 ACFR20W



DLT-Strip DC12/24V



產品名稱	層板燈3020
功率	10W
輸入電壓	AC 100~240V
發光角度	180°
色溫	6000/3000K
光通量	760 (lm) @3000K
尺寸	長120cm 另有30、60、90cm
產品特色	可客製尺寸
取代對象	T8螢光燈管

產品名稱	T5
功率	20W
輸入電壓	AC 100~240V
發光角度	180°
色溫	6000/4000/3000K
光通量	13000 (lm) @3000
尺寸	長120cm 另有60cm
取代對象	T8螢光燈管

產品名稱 軟條燈

請參閱軟條燈系列DM



RF433遙控調光系統

操控距離 15M (無障礙空間)

控制群組 1~5組

- 層板燈可選正白光/暖白光，亦可指定晶片、色溫。可搭配調光系統。
- 層板燈、軟條燈可選防水版本。



燈管系列



台灣製造



保固2年



3日內交貨



發光效率>80



無UV



無汙染

● 產品

● 案例網址:

Diodemond LED



DLP-Tube T820 ACFR9W



DLP-Tube T840 ACFR20W



DLT-Tbar6060-40W



DLP-Tube T520 ACFR8W



DLP-Tube T540 ACFR20W

產品名稱 二呎T8

功 率 9W

輸入電壓 AC 100~240V

發光角度 180°

色 溫 6000/4000/3000K

光 通 量 750/600 (lm)

取代對象 螢光燈T8-20W

產品名稱 四呎T8

功 率 20W

輸入電壓 AC 100~240V

發光角度 180°

色 溫 6000/4000/3000K

光 通 量 1600/1300 (lm)

取代對象 螢光燈T8-40W

產品名稱 二呎輕鋼架燈組

功 率 40W

輸入電壓 AC 100~240V

發光角度 180°

色 溫 6000/3000K

光 通 量 3500 (lm)

取代對象 螢光燈輕鋼架-100W

產品名稱 二呎T5

功 率 8W

輸入電壓 AC 100~240V

發光角度 180°

色 溫 6000/4000/3000K

光 通 量 640/600/ (lm)

取代對象 間照螢光燈T8-20W

產品名稱 四呎T5

功 率 20W

輸入電壓 AC 100~240V

發光角度 180°

色 溫 6000/4000/3000K

光 通 量 1600/1300 (lm)

取代對象 間照螢光燈T8-40W

● 另有一呎、三呎、五呎、八呎產品，可指定色溫。另備有全系列T8燈具，請參閱《T8燈具系列》DM。

T8燈具系列



工字型吸吊燈具2呎T8x1



工字型吸吊燈具2呎T8x2



工字型吸吊燈具4呎T8x1



工字型吸吊燈具4呎T8x2



標準型T-Bar燈具4呎T8x2



標準型T-Bar燈具4呎T8x3



標準型T-Bar燈具2呎T8x4



山型吸頂燈具2呎T8x1



山型吸頂燈具2呎T8x1



山型吸頂燈具4呎T8x1



山型吸頂燈具4呎T8x2



中東型吸吊燈具2呎T8x1



中東型吸吊燈具4呎T8x1



層板燈具2呎T8x1



層板燈具4呎T8x1

AR111燈具系列



圓筒嵌燈 (白色)
高度140外徑158MM



圓筒嵌燈 (黑色)
高度140外徑158MM



AR111嵌燈燈具 (單一旋轉)
開孔145外徑177高度38MM



AR111軌道燈 (黑/白)



AR111吸頂燈 (黑/白)



AR111嵌燈燈具 (多方旋轉)
開孔142外徑169高度38MM



AR111無邊框嵌燈 (1燈)
開孔148*148高度90MM



AR111無邊框嵌燈 (2燈)
開孔300*148高度90MM



AR111無邊框嵌燈 (4燈)
開孔300*298高度90MM

●另有3盒燈



AR111有邊框嵌燈 (1燈)
開孔160*160外徑184
高度91MM



AR111有邊框嵌燈 (2燈)
開孔305*157外徑350
高度87MM



AR111有邊框嵌燈 (4燈)
開孔306*306外徑352
高度85MM

●另有3盒燈

MR16燈具系列



MR16崁燈燈具
開孔95外徑105MM



MR16崁燈燈具
開孔74外徑90MM



MR16崁燈燈具
開孔80外徑90MM



MR16崁燈燈具
開孔78外徑90MM



MR16軌道燈(黑/白)



MR16軌道燈+吸頂盒(黑/白)



MR16無邊框崁燈(1燈)
開孔98*98高度90MM



MR16無邊框崁燈(2燈)
開孔199*98高度90MM



MR16無邊框崁燈(3燈)
開孔300*98高度90MM



MR16無邊框崁燈(4燈)
開孔199*199高度90MM



MR16有邊框崁燈(1燈)
開孔79*79外徑99高度94MM



MR16有邊框崁燈(2燈)
開孔147*79外徑68高度94MM

●另有3盒燈及4盒燈